AKČNÍ NABÍDKA KÜHTREIBER
ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ 2012
ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

ČR



KUTIL 149

Jednofázový invertor vhodný především pro kutily. Umožňuje svařovat elektrodami o průměru až 3,2 mm - **trvale** 2,5 mm.

4.578,-

Rozsah svař. proudu:
10-150 A
Zatěžovatele:
90 A (100%), 110 A (60%)

KITin 150 TIG LA

Jednofázový invertor pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. Umožňuje **trvale** svařovat elektrodami o průměru 3,2 mm.

6.543,-

Rozsah svař. proudu:
10-150 A
Zatěžovatele:
125 A (100%), 140 A (60%)



KITin 320MMA / 320HF / 320MIG

Přenosné třífázové digitální invertorové stroje pro svařování metodami MMA, TIG a MIG/MAG **v novém designu**.

Další varianty těchto strojů naleznete uvnitř letáku.

SYNERGIC
4 kladkový posuv



30.985,-

Nastavitelný proud:
5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

33.990,-

Nastavitelný proud:
5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

38.446,-

Nastavitelný proud:
5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%)
300 A (40%)

KIT 2200 / 2400 / 3000

4 kladkový posuv

Kompaktní svařovací MIG/MAG stroje v **novém designu** a s **vylepšenými parametry**.

Další nové modely a akční sety naleznete uvnitř letáku.



14.990,-

Rozsah svař. proudu:
40-190 A
Zatěžovatele při 40°C:
135 A (100%)
150 A (60%)

17.990,-

Rozsah svař. proudu:
30-215 A
Zatěžovatele při 40°C:
170 A (100%)
190 A (60%)

19.900,-

Rozsah svař. proudu:
30-250 A
Zatěžovatele při 40°C:
190 A (100%)
210 A (60%)

KITin 2040 MIG / MIG EURO



Přenosný **jednofázový invertorový MIG/MAG** stroj ve variantě s pevným hořákem a zemnícím kabelem nebo s eurokonektory (u varianty EURO není hořák součástí balení).

13.990,-

„CÉOČKO"

Rozsah svař. proudu:
20-150 A (CO_2)
Zatěžovatele:
100 A (100%), 120 A (60%)
Rozměry:
470x200x310 mm

Uvnitř stroje prostor pro cívku (Ø až 200 mm) s drátem.

KIT 205 STANDARD

4 kladkový posuv

Kompaktní **MIG/MAG** stroj pro lehkou a středně těžkou strojírenskou výrobu.

15.999,-



Rozsah svař. proudu:
40-190 A
Zatěžovatele při 40°C:
80 A (100%), 95 A (60%)
Rozměry:
790x485x660 mm

snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: Kutil 149 - **5494 Kč,** KITin 150 TIG LA - **7852 Kč,** KITin 320 MMA - **37182 Kč**, KITin 320 HF - **40788 Kč**, KITin 320 MIG Synergic - **46135 Kč,** KIT 2200 - **17988 Kč**, KIT 2400 - **21588 Kč**, KIT 3000 - **23880 Kč**, KITin 2040 MIG / MIG EURO - **16788 Kč,** KITin 205 Standard - **19199 Kč**.

Kühtreiber, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika
tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz

NOVÁ ŘADA STROJŮ S VYLEPŠENÝMI PARAMETRY A DESIGNEM

U VŠECH STROJŮ NOVÉ ŘADY **4 kladkový posuv**

KIT 2200	14 990,-
set KIT 2200 + hořák KTR 15 + ventil + maska	17 670,-
KIT 2400	17 990,-
set KIT 2400 + hořák KTR 15 + ventil + maska	20 790,-
KIT 3000	19 900,-
set KIT 3000 + hořák KTR 25 + ventil + maska	22 330,-
KIT 3500	25 990,-
set KIT 3500 + hořák KTR 25 + ventil + maska	30 020,-
KIT 4100	31 990,-
set KIT 4100 + hořák KTR 36 + ventil + maska	36 620,-
KIT 4000 W	48 990,-
set KIT 4000 W + hořák KTR 401 + ventil + maska	55 900,-
KIT 5000 W	55 990,-
set KIT 5000 W + hořák KTR 501 + ventil + maska	62 930,-
KIT 4000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	61 414,-
set KIT 4000 WS + hořák KTR 401 + ventil + maska	68 330,-
KIT 5000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	65 700,-
set KIT 5000 WS + hořák KTR 501 + ventil + maska	72 650,-

Typy příslušenství použité v setech:
- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI



KITin 220 MMA	25 754,-
KITin 270 MMA	27 908,-
KITin 220 HF	27 990,-
KITin 270 HF	29 990,-
KITin 220 MIG SYNER.	36 494,-
KITin 270 MIG SYNER.	36 908,-





Regulátor otáček ventilátoru

Možno doobjednat ke strojům **KIT 2200 - KIT 5000 WS**. Snížení hlučnosti a spotřeby stroje na úkor částečného snížení zatěžovatelů.

928,-

KLASICKÁ ŘADA STROJŮ KÜHTREIBER ZA JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY

KIT 205 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	15 999,-
set KIT 205 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv	16 620,-
KIT 225 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	18 232,-
set KIT 225 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv	20 650,-
KIT 309 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	20 070,-
set KIT 309 ST. + hořák KTR 25 + ventil + 4-klad. posuv	21 200,-
KIT 309 PROCESSOR 2-klad. posuv, samostatný stroj	21 805,-
set KIT 309 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil	24 560,-
KIT 305 PROCESSOR samostatný stroj	25 253,-
set KIT 305 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil	27 650,-
KIT 405 PROCESSOR samostatný stroj	31 564,-
set KIT 405 PROC. + hořák KTR 36 + maska + ventil	34 400,-
KIT 400 W PROCESSOR	48 417,-
KIT 500 W PROCESSOR	54 887,-
KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	60 757,-
KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	64 817,-

snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Typy příslušenství použité v setech:
- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska 700S
- redukční ventil Micro MEI





Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: KITin 220 MIG Synergic - **43793 Kč**, KITin 270 MIG Synergic - **44290 Kč,** KITin 220 HF - **33588 Kč**, KITin 270 HF - **35988 Kč**, KITin 220 MMA - **30905 Kč**, KITin 270 MMA - **35335 Kč**, KIT 2200 - **17988 Kč**, KIT 2200 SET - **21204 Kč,** KIT 2400 - **21588 Kč**, KIT 2400 SET - **24948 Kč**, KIT 3000 - **23880 Kč**, KIT 3000 SET - **26796 Kč**, KIT 3500 - **31188 Kč**, KIT 3500 SET - **36024 Kč**, KIT 4100 - **38388 Kč**, KIT 4100 SET - **43944 Kč**, KIT 4000 W - **58788 Kč**, KIT 4000 W SET - **67080 Kč**, KIT 5000 W - **67188 Kč**, KIT 5000 W SET - **75516 Kč**, KIT 4000 WS - **73697 Kč**, KIT 4000 WS SET - **81996 Kč**, KIT 5000 WS - **78840 Kč**, KIT 5000 WS SET - **87180 Kč**, KIT 205 - **19199 Kč**, KIT 205 SET - **19944 Kč,** KIT 225 - **21878 Kč**, KIT 225 SET - **24780 Kč,** KIT 309 STANDARD - **24084 Kč**, KIT 309 STANDARD SET - **25440 Kč**, KIT 309 PROCESSOR - **26166 Kč**, KIT 309 PROCESSOR SET - **29472 Kč**, KIT 305 - **30304 Kč**, KIT 305 SET - **33180 Kč**, KIT 405 - **37877 Kč**, KIT 405 SET - **41280 Kč**, KIT 400 W PROCESSOR - **58100 Kč**, KIT 500 W PROCESSOR - **65864 Kč**, KIT 400 WS PROCESSOR komplet - **72908 Kč**, KIT 500 WS PROCESSOR komplet - **77780 Kč,** Regulátor otáček - **1114 Kč**.

Kühtreiber, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika
tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz

JEDNOFÁZOVÉ SVAŘOVACÍ INVERTORY KÜHTREIBER



KITin 1500 HF samostatný stroj **13 895,-**
KITin 1500 HF + hořák + kabely + ventil **(set I)** **17 391,-**
KITin 1700 HF samostatný stroj **16 000,-**
KITin 1700 HF + hořák + kabely + ventil **(set I)** **19 433,-**
KITin 1900 HF samostatný stroj **19 158,-**
KITin 1900 HF + hořák + kabely + ventil **(set I)** **22 497,-**
KITin 150 TIG LA samostatný stroj **6 543,-**



KITin 150 TIG LA + kabely 3 m **(set II)** **7 375,-**
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m + maska **(set III)** **9 112,-**
KITin 170 TIG LA samostatný stroj **7 998,-**
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m **(set II)** **8 831,-**
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m + maska **(set III)** **10 568,-**



KITin 165 samostatný stroj **6 446,-**
KITin 165 + kabely 3 m **(set II)** **7 154,-**
KITin 165 + kabely 3 m + maska **(set III)** **8 986,-**
KITin 190 samostatný stroj **8 988,-**
KITin 190 + kabely 3 m **(set II)** **9 886,-**
KITin 190 + kabely 3 m + maska **(set III)** **11 623,-**
KITin 150 samostatný stroj **6 472,-**



KITin 150 + kabely 3 m **(set II)** **7 305,-**
KITin 150 + kabely 3 m + maska **(set III)** **9 042,-**
KITin 170 samostatný stroj **7 928,-**
KITin 170 + kabely 3 m **(set II)** **8 760,-**
KITin 170 + kabely 3 m + maska **(set III)** **10 497,-**

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM ZA DOTOVANÉ CENY



SVAŘOVACÍ HOŘÁK MIG/MAG délka 3 m	KTR 15 7XM(D) **1 713,-** obj. č. - 7D01500100300K	KTR 25 7XM(D) **1 993,-** obj. č. - 7D02500100300K	KTR 36 7XM(D) **3 009,-** obj. č. - 7D03600100300K
	KTR 410 7XM(D) **5 100,-** obj. č. - 7D40100300300K	KTR 510 7XM(D) **5 398,-** obj. č. - 7D50100300300K	
SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIG délka 4 m	SR 17V 10-25 **1 913,-** obj. č. - T25003504400	SR 17 35-50 **2 431,-** obj. č. - T20013504540	**LÁHEV Ar** **2 490,-** 8 l obj. č. - 035770001
REDUKČNÍ VENTILY Ar 2 manometry	MICRO MEI **656,-** obj. č. - 25590	MEI **1 082,-** obj. č. - 25500	**LÁHEV CO_2** **2 490,-** 6 kg obj. č. - 035770002
SVAŘOVACÍ KABELY délka 3 m	16 mm² 10-25 **935,-** obj. č. - 10102	25 mm² 10-25 **1 144,-** obj. č. - 10402	25 mm² 35-50 **1 199,-** obj. č. - 10201
PRODLUŽOVACÍ SÍŤOVÉ KABELY k invertorům, průřez vodičů 2,5 mm²	DÉLKA 25 m **1 738,-** obj. č. - 33019	DÉLKA 40 m **2 488,-** obj. č. - 33020	DÉLKA 50 m **2 988,-** obj. č. - 33021
PLASTOVÝ KUFR na invertor s příslušenstvím	KUFR pro 145-170 **500,-** obj. č. - kufr145.165	KUFR pro HF a 190 **874,-** obj. č. - kufrhf	
MIG KLEŠTĚ víceúčelové	KLEŠTĚ **271,-** obj. č. - 014220001	**SAMOZATMÍVACÍ MASKA** Kühtreiber 700S (černá/modrá/stříbrná)	MASKA **1 700,-** obj. č. - 005850001/3/4
PROPOJOVACÍ KABEL zdroj - podavač, processor, W	DÉLKA 2 m **2 080,-** obj. č. - 10690	DÉLKA 5 m **5 970,-** obj. č. - 10672	DÉLKA 10 m **10 400,-** obj. č. - 10673



Vozík transportní K7100 **5 000,-**
pro stroje řady **KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG**, vodní chlazení, rozvaděč a plynovou láhev; rozebíratelné uchycení přepravovaných komponent pro bezpečnou manipulaci.

K5150W **14 520,-**
kompaktní kapalinový chladící systém, 0,85 kW, 0,4 MPa.



Zdroj ohřevu RV/rozvaděč **3 700,-**
K7301 - zdroj ohřevu red. ventilu a **rozvaděč** (1x 230 V, 1x 380 V), hlavní vypínač a vypínač ohřevu.



Vozík transportní K7102 **4 500,-**
pro strojí **KITin 2040 MIG / EURO**, plastové pouzdro na 15 kg cívku drátu, držák pro plynovou láhev.



Zdroj ohřevu RV **2 455,-**
možnost připevnění na vozík.



Vozík transportní K7101 **3 500,-**
pro **KITin 220-320 MMA/HF/MIG**, zdroj ohřevu a plynovou láhev.



Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. **Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 20%. Ceny s DPH:** KITin 1500 HF - **16674 Kč**, KITin 1500 HF set I - **20869 Kč**, KITin 1700 HF - **19200 Kč**, KITin 1700 HF set I - **23320 Kč**, KITin 1900 HF - **22990 Kč**, KITin 1900 HF set I - **26996 Kč**, KITin 150TIG LA - **7852 Kč**, KITin 150TIG LA set II - **8850 Kč**, KITin 150TIG LA set III - **10850 Kč**, KITin 170TIG LA - **9598 Kč**, KITin 170TIG LA set II - **10597 Kč**, KITin 170TIG LA set III - **12682 Kč**, KITin 165 - **7735 Kč**, KITin 165 set II - **8585 Kč**, KITin 165 set III - **10783 Kč**, KITin 190 - **10786 Kč**, KITin 190 set II - **11863 Kč**, KITin 190 set III - **13948 Kč**, KITin 150 - **7766 Kč**, KITin 150 set II - **8766 Kč**, KITin 150 set III - **10934 Kč**, KITin 170 - **9514 Kč**, KITin 170 set II - **10512 Kč**, KITin 170 set III - **12596 Kč**, Hořák KTR 15 - **2056 Kč**, Hořák KTR 25 - **2392 Kč**, Hořák KTR 36 - **3611 Kč**, Hořák KTR 410 - **6120 Kč**, Hořák KTR 510 - **6478 Kč**, Propojovací kabel 2 m - **2496 Kč**, Propojovací kabel 5 m - **7164 Kč**, Propojovací kabel 10 m - **12480 Kč**, Kleště - **325 Kč**, Hořák SR 17V - **2296 Kč**, Hořák SR 17 - **2917 Kč**, Kufr 145-170 - **600 Kč**, Kufr HF-190 - **1049 Kč**, Ventil MEI - **1298 Kč**, Ventil Micro MEI - **787 Kč**, Láhev Ar / CO_2 - **2988 Kč**, Prodluž. kabel 25 m - **2086 Kč**, Prodluž. kabel 40 m - **2986 Kč**, Prodluž. kabel 50 m - **3586 Kč**, Maska **2040 Kč**, Kabely 16 mm 10-25 - **1122 Kč**, Kabely 25 mm 10-25 - **1373 Kč**, Kabely 25 mm 35-50 - **1439 Kč**, Vozík K7100 - **6000 Kč**, Vozík K7102 - **5400 Kč**, Vozík K7101 - **4200 Kč**, Zdroj ohřevu - **2946 Kč**, Zdroj ohřevu s rozvaděčem - **4440 Kč**, Chlazení K5150W - **17424 Kč**.

Kühtreiber, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika
tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz





vzduchem chlazený hořák v ceně



TIG 200 AC/DC P	21 320,-
TIG 315 AC/DC P	35 987,-
Vodní chlazení K315W	14 520,-
Vozík	5 000,-
Dálkové ovládání - pedál	2 499,-

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Proc.	500 W Proc.	400 WS Proc.	500 WS Proc.
Objednací číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napětí na prázdno [V]	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zatěžovatel [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	5 / 3,4	6,8 / 4,6	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	15,3 / 10,6	15,3/10,6	25/17,3	15,3/10,6	25/17,3
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňů	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drátu	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Krytí	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG / MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG SYNERGIC
Objednací číslo	51064/51147	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20-150	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	150 (CO_2), 170 (CO_2+Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdno [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod/drátu [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	pevné	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednací číslo	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	19/4,3	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napětí naprázdno [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Napětí na prázdno [V]	19-39	20-36,5	17,7-39,2	19,2-41,9	22,0-51,0	22,0-51,0	18,8-61,2/18,0-62,0
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zatěžovatel [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	7,3/4,7	10,5/6,7	9,6/7	14,8/10,6	17,3/12,8	17,3/12,8	30/21,6
Vinutí	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Počet reg. stupňů	10	10	10	20	40	40	40
Posuv drátu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Krytí	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Rozměry [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850
Hmotnost [kg]	57	65	88	90	94	130 / 125	140 / 147

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. **Ceny s DPH 20%:** TIG 200 AC/DC - **25584 Kč**, TIG 315 AC/DC - **43184 Kč**, Vodní chlaz. K315W - **17424 Kč**, Vozík - **6000 Kč,** Pedál - **2999 Kč**.

Akce platí do 30. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kühtreiber nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese* objednavky@kuhtreiber.cz *nebo navštivte internetové stránky* www.kuhtreiber.cz. *Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.

Váš prodejce:

Kühtreiber, s.r.o., Stařečka 997, 674 01 Třebíč, Česká republika
tel.: +420 568 851 120, fax: +420 568 851 010, objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz