

AKČNÍ NABÍDKA KÜHTREIBER

ŘÍJEN - LISTOPAD - PROSINEC 2012

ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

ČR

Nová řada podpěťových invertorů

FÉNIX 160 11.990,-

FÉNIX 200 13.990,-

FÉNIX 160 / FÉNIX 200

rozsah svař. proudu 10 A - 150 A / 10 A - 190 A

zatěžovatel 100% (při 40 °C) 110 A / 140 A

zatěžovatel 60% (při 40 °C) 125 A / 155 A



set II FÉNIX 160
kabely 25 mm² 3 m

12.910,-

set III FÉNIX 160
kabely 25 mm² 3 m + maska

14.510,-

set II FÉNIX 200
kabely 25 mm² 3 m

14.910,-

set III FÉNIX 200
kabely 25 mm² 3 m + maska

16.510,-

svařují i při 40% podpětí v síti
svařují i na 200 m prodlužovacích kabelů
svařují i na elektrocentrále 3,5 kVA

KITin 165 6.446,-

Rozsah svař. proudu: 10-160 A.
Zatěžovatele: 95 A (100%), 120 A (60%).

KITin 190 8.988,-

Rozsah svař. proudu: 10-180 A.
Zatěžovatele: 110 A (100%), 150 A (60%).

KITin 150 6.472,-

Rozsah svař. proudu: 10-150 A.
Zatěžovatele: 125 A (100%), 140 A (60%).

KITin 170 7.928,-

Rozsah svař. proudu: 10-170 A.
Zatěžovatele: 125 A (100%), 140 A (60%).

KUTIL 149 4.578,-

Invertor pro kutily. Umožňuje svařovat elektro-
dami Ø až 3,2 mm - trvale 2,5 mm. Rozsah svař.
proudu: 10-150 A. Zatěžovatele: 90 A (100%),
110 A (60%).



Další modely a akční sety naleznete uvnitř letáku.

KIT 2200 14.990,-

Rozsah svař. proudu: 40-190 A
Zatěžovatele při 40°C:
135 A (100%), 150 A (60%)

KIT 2400 17.990,-

Rozsah svař. proudu: 30-215 A
Zatěžovatele při 40°C:
170 A (100%), 190 A (60%)

KIT 3000 19.900,-

Rozsah svař. proudu: 30-250 A
Zatěžovatele při 40°C:
190 A (100%), 210 A (60%)

„CÉOČKO“ 4 kladkový posuv STANDARD



Další modely a akční sety naleznete uvnitř letáku.

KITin 2040 MIG / MIG EURO



Přenosný jednofázový invertorový
MIG/MAG stroj ve variantě s pev-
ným hořákem a zemním kabelem
nebo s eurokonektory (u varianty
EURO není hořák součástí balení).

13.990,-

„CÉOČKO“

Rozsah svař. proudu:

20-150 A (CO₂)

Zatěžovatele:

100 A (100%), 120 A (60%)

Rozměry:

470x200x310 mm

Uvnitř stroje prostor pro cívku (Ø až 200 mm) s drátem.

KITin 320 MMA 30.985,-

Nastavitelný proud: 5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%), 300 A (40%)

KITin 320 HF 33.990,-

Nastavitelný proud: 5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%), 300 A (40%)

KITin 320 MIG 38.446,-

Nastavitelný proud: 5-300 A
Zatěžovatele při 40°C:
220 A (100%), 300 A (40%)



SYNERGIC

4 kladkový posuv

Další modely naleznete uvnitř letáku.

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: FÉNIX 160 - 14388 Kč, FÉNIX 200 - 16788 Kč, FÉNIX 160 set II - 15492 Kč, FÉNIX 160 set III - 17412 Kč, FÉNIX 200 set II - 17892 Kč, FÉNIX 200 set III - 19812 Kč, KITin 165 - 7735 Kč, KITin 190 - 10786 Kč, KITin 150 - 7766 Kč, KITin 170 - 9514 Kč, Kutil 149 - 5494 Kč, KITin 320 MMA - 37182 Kč, KITin 320 HF - 40788 Kč, KITin 320 MIG Synergic - 46135 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KIT 2400 - 21588 Kč, KITin 2040 MIG / MIG EURO - 16788 Kč.

NOVÁ ŘADA STROJŮ S VYLEPŠENÝMI PARAMETRY A DESIGNEM

U VŠECH STROJŮ NOVÉ ŘADY

4 kladkový posuv

KIT 2200

set KIT 2200 + hořák KTR 15 + ventil + maska

KIT 2400

set KIT 2400 + hořák KTR 15 + ventil + maska

KIT 3000

set KIT 3000 + hořák KTR 25 + ventil + maska

KIT 3500

set KIT 3500 + hořák KTR 25 + ventil + maska

KIT 4100

set KIT 4100 + hořák KTR 36 + ventil + maska

KIT 4000 W

set KIT 4000 W + hořák KTR 401 + ventil + maska

KIT 5000 W

set KIT 5000 W + hořák KTR 501 + ventil + maska

KIT 4000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

set KIT 4000 WS + hořák KTR 401 + ventil + maska

KIT 5000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

set KIT 5000 WS + hořák KTR 501 + ventil + maska

Typy příslušenství použité v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska
- redukční ventil Micro MEI



14 990,-

17 670,-

17 990,-

20 790,-

19 900,-

22 330,-

25 990,-

30 020,-

31 990,-

33 620,-

43 990,-

55 900,-

55 990,-

62 930,-

61 414,-

63 330,-

65 700,-

72 650,-

KITin 220 MMA

25 754,-

KITin 270 MMA

27 903,-

KITin 220 HF

27 990,-

KITin 270 HF

29 990,-

KITin 220 MIG SYNER.

36 494,-

KITin 270 MIG SYNER.

36 903,-



Regulátor otáček ventilátoru

Možno doobjednat ke strojům KIT 2200 - KIT 5000 WS. Snížení hluchnosti a spotřeby stroje na úkor částečného snížení zatěžovatelnosti.

923,-



KLASICKÁ ŘADA STROJŮ KÜHTREIBER ZA JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENY

KIT 205 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

15 999,-

set KIT 205 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

16 620,-

KIT 225 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

18 232,-

set KIT 225 ST. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

20 650,-

KIT 309 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj

20 070,-

set KIT 309 ST. + hořák KTR 25 + ventil + 4-klad. posuv

21 200,-

KIT 309 PROCESSOR 2-klad. posuv, samostatný stroj

21 805,-

set KIT 309 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil

24 560,-

KIT 305 PROCESSOR samostatný stroj

25 253,-

set KIT 305 PROC. + hořák KTR 25 + maska + ventil

27 650,-

KIT 405 PROCESSOR samostatný stroj

31 564,-

set KIT 405 PROC. + hořák KTR 36 + maska + ventil

34 400,-

KIT 400 W PROCESSOR

48 417,-

KIT 500 W PROCESSOR

54 887,-

KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

60 757,-

KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

64 817,-

snížení ceny za 2-kladku o 600,-

Typy příslušenství použité v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska
- redukční ventil Micro MEI



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%: KITin 220 MIG Synergic - 43793 Kč, KITin 270 MIG Synergic - 44290 Kč, KITin 220 HF - 33588 Kč, KITin 270 HF - 35988 Kč, KITin 220 MMA - 30905 Kč, KITin 270 MMA - 35335 Kč, KIT 2200 - 17988 Kč, KIT 2200 SET - 21204 Kč, KIT 2400 - 21588 Kč, KIT 2400 SET - 24948 Kč, KIT 3000 - 23880 Kč, KIT 3000 SET - 26796 Kč, KIT 3500 - 31188 Kč, KIT 3500 SET - 36024 Kč, KIT 4100 - 38388 Kč, KIT 4100 SET - 43944 Kč, KIT 4000 W - 58788 Kč, KIT 4000 W SET - 67080 Kč, KIT 5000 W - 67188 Kč, KIT 5000 W SET - 75516 Kč, KIT 4000 WS - 73697 Kč, KIT 4000 WS SET - 81996 Kč, KIT 5000 WS - 78840 Kč, KIT 5000 WS SET - 87180 Kč, KIT 205 - 19199 Kč, KIT 205 SET - 19944 Kč, KIT 225 - 21878 Kč, KIT 225 SET - 24780 Kč, KIT 309 STANDARD - 24084 Kč, KIT 309 STANDARD SET - 25440 Kč, KIT 309 PROCESSOR - 26166 Kč, KIT 309 PROCESSOR SET - 29472 Kč, KIT 305 - 30304 Kč, KIT 305 SET - 33180 Kč, KIT 405 - 37877 Kč, KIT 405 SET - 41280 Kč, KIT 400 W PROCESSOR - 58100 Kč, KIT 500 W PROCESSOR - 65864 Kč, KIT 400 WS PROCESSOR komplet - 72908 Kč, KIT 500 WS PROCESSOR komplet - 77780 Kč, Regulátor otáček - 1114 Kč.

JEDNOFÁZOVÉ SVAŘOVACÍ INVERTORY KÜHTREIBER



KITin 1500 HF samostatný stroj	13 895,-
KITin 1500 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	17 391,-
KITin 1700 HF samostatný stroj	16 000,-
KITin 1700 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	19 433,-
KITin 1900 HF samostatný stroj	19 153,-
KITin 1900 HF + hořák + kabely + ventil (set I)	22 497,-
KITin 150 TIG LA samostatný stroj	6 543,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m (set II)	7 375,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III)	9 112,-
KITin 170 TIG LA samostatný stroj	7 993,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m (set II)	8 831,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m + maska (set III)	10 568,-



KITin 165 samostatný stroj	6 446,-
KITin 165 + kabely 3 m (set II)	7 154,-
KITin 165 + kabely 3 m + maska (set III)	8 986,-
KITin 190 samostatný stroj	8 988,-
KITin 190 + kabely 3 m (set II)	9 886,-
KITin 190 + kabely 3 m + maska (set III)	11 623,-
KITin 150 samostatný stroj	6 472,-
KITin 150 + kabely 3 m (set II)	7 305,-
KITin 150 + kabely 3 m + maska (set III)	9 042,-
KITin 170 samostatný stroj	7 928,-
KITin 170 + kabely 3 m (set II)	8 760,-
KITin 170 + kabely 3 m + maska (set III)	10 497,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM ZA DOTOVANÉ CENY



SVAŘOVACÍ HOŘÁK MIG/MAG
délka 3 m

KTR 15 7XM(D)
obj. č. - 7D01500100300K **1 713,-**

KTR 410 7XM(D)
obj. č. - 7D40100300300K **5 100,-**

KTR 25 7XM(D)
obj. č. - 7D02500100300K **1 993,-**

KTR 510 7XM(D)
obj. č. - 7D50100300300K **5 393,-**

KTR 36 7XM(D) **3 009,-**
obj. č. - 7D03600100300K

SVAŘOVACÍ HOŘÁK TIG
délka 4 m

SR 17V 10-25
obj. č. - T25003504400 **1 913,-**

SR 17 35-50
obj. č. - T20013504540 **2 431,-**

LÁHEV Ar **2 490,-**
8 l obj. č. - 035770001

REDUKČNÍ VENTILY Ar
2 manometry

MICRO MEI **656,-**
obj. č. - 25590

MEI **1 032,-**
obj. č. - 25500

LÁHEV CO₂ **2 490,-**
6 kg obj. č. - 035770002

SVAŘOVACÍ KABELY
délka 3 m

16 mm² 10-25 **935,-**
obj. č. - 10102

25 mm² 10-25 **1 144,-**
obj. č. - 10402

25 mm² 35-50 **1 199,-**
obj. č. - 10201

PRODLUŽOVACÍ SÍŤOVÉ KABELY
k invertorům, průřez vodičů 2,5 mm²

DÉLKA 25 m **1 733,-**
obj. č. - 33019

DÉLKA 40 m **2 433,-**
obj. č. - 33020

DÉLKA 50 m **2 983,-**
obj. č. - 33021

PLASTOVÝ KUFR
na inverter s příslušenstvím

KUFR pro 145-170 **500,-**
obj. č. - kufr145.165

KUFR pro HF a 190 **874,-**
obj. č. - kufrhf

MIG KLEŠTĚ
víceúčelové

KLEŠTĚ **271,-**
obj. č. - 014220001

SAMOZATMÍVACÍ MASKA
Kühtreiber (různé barvy)

MASKA 700S **1 700,-**
MASKA 725S novinka **1 899,-**

PROPOJOVACÍ KABEL
zdroj - podavač, processor, W

DÉLKA 2 m **2 080,-**
obj. č. - 10690

DÉLKA 5 m **5 970,-**
obj. č. - 10672

DÉLKA 10 m **10 400,-**
obj. č. - 10673



Vozík transportní K7100 **5 000,-**
pro stroje řady KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodní chlazení, rozvaděč a plynovou láhev; rozebíratelné uchycení přepravovaných komponent pro bezpečnou manipulaci.

K5150W **14 520,-**
kompaktní kapalinový chladič systém, 0,85 kW, 0,4 MPa.



Zdroj **3 700,-**
ohřevu RV/rozvaděč
K7301 - zdroj ohřevu red. ventilu a rozvaděč (1x 230 V, 1x 380 V), hlavní vypínač a vypínač ohřevu.



Vozík transportní K7102 **4 500,-**
pro stroj KITin 2040 MIG / EURO, plastové pouzdro na 15 kg cívk drátu, držák pro plynovou láhev.



Zdroj **2 453,-**
ohřevu RV
možnost připevnění na vozík.



Vozík transportní K7101 **3 500,-**
pro KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohřevu a plynovou láhev.



Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 20%. Ceny s DPH: KITin 1500 HF - 16674 Kč, KITin 1500 HF set I - 20869 Kč, KITin 1700 HF - 19200 Kč, KITin 1700 HF set I - 23320 Kč, KITin 1900 HF - 22990 Kč, KITin 1900 HF set I - 26996 Kč, KITin 150TIG LA - 7852 Kč, KITin 150TIG LA set II - 8850 Kč, KITin 150TIG LA set III - 10850 Kč, KITin 170TIG LA - 9598 Kč, KITin 170TIG LA set II - 10597 Kč, KITin 170TIG LA set III - 12682 Kč, KITin 165 - 7735 Kč, KITin 165 set II - 8585 Kč, KITin 165 set III - 10783 Kč, KITin 190 - 10786 Kč, KITin 190 set II - 11863 Kč, KITin 190 set III - 13948 Kč, KITin 150 - 7766 Kč, KITin 150 set II - 8766 Kč, KITin 150 set III - 10934 Kč, KITin 170 - 9514 Kč, KITin 170 set II - 10512 Kč, KITin 170 set III - 12596 Kč, Hořák KTR 15 - 2056 Kč, Hořák KTR 25 - 2392 Kč, Hořák KTR 36 - 3611 Kč, Hořák KTR 410 - 6120 Kč, Hořák KTR 510 - 6478 Kč, Propojovací kabel 2 m - 2496 Kč, Propojovací kabel 5 m - 7164 Kč, Propojovací kabel 10 m - 12480 Kč, Kleště - 325 Kč, Hořák SR 17V - 2296 Kč, Kufr SR 17V - 2917 Kč, Kufr HF-190 - 1049 Kč, Ventil MEI - 1298 Kč, Ventil Micro MEI - 787 Kč, Láhev Ar / CO₂ - 2988 Kč, Prodluž. kabel 25 m - 2086 Kč, Prodluž. kabel 40 m - 2986 Kč, Prodluž. kabel 50 m - 3586 Kč, Maska 2040 Kč, Kabely 16 mm 10-25 - 1122 Kč, Kabely 25 mm 10-25 - 1373 Kč, Kabely 25 mm 35-50 - 1439 Kč, Vozík K7100 - 6000 Kč, Vozík K7102 - 5400 Kč, Vozík K7101 - 4200 Kč, Zdroj ohřevu - 2946 Kč, Zdroj ohřevu s rozvaděčem - 4440 Kč, Chlazení K5150W - 17424 Kč.



vzduchem chlazený
hořák v ceně



TIG 200 AC/DC P 21 320,-
TIG 315 AC/DC P 35 987,-

Vodní chlazení K315W 14 520,-
Vozík 5 000,-
Dálkové ovládání - pedál 2 499,-

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Proc.	500 W Proc.	400 WS Proc.	500 WS Proc.
Objednací číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napětí na prázdko [V]	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zatěžovatel [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	5 / 3,4	6,8 / 4,6	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	15,3 / 10,6	15,3/10,6	25/17,3	15,3/10,6	25/17,3
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňů	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drátu	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Krytí	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG / MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG SYNERGIC
Objednací číslo	51064/51147	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20-150	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napětí na prázdko [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Průměr elektrod/drátu [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	pevné	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY	FÉNIX 160	FENIX 200	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednací číslo	51225	51226	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	20	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-190	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	110	140	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	125	155	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	150	190	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	16/3,6	19,5/4,5	19/4,3	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napětí na prázdko [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytí	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	315x112x225	380x112x225	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	4,1	4,7	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Napětí na prázdko [V]	19-39	20-36,5	17,7-39,2	19,2-41,9	22,0-51,0	22,0-51,0	18,8-61,2/18,0-62,0
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zatěžovatel [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Síťový proud/příkon 60% [A/kVA]	7,3/4,7	10,5/6,7	9,6/7	14,8/10,6	17,3/12,8	17,3/12,8	30/21,6
Vinutí	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Počet reg. stupňů	10	10	10	20	40	40	40
Posuv drátu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Krytí	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Rozměry [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850
Hmotnost [kg]	57	65	88	90	94	130 / 125	140 / 147

Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny s DPH 20%:
TIG 200 AC/DC - 25584 Kč, TIG 315 AC/DC - 43184 Kč, Vodní chlaz. K315W - 17424 Kč, Vozík - 6000 Kč, Pedál - 2999 Kč.

Akce platí do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce KÜHTREIBER nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese objednavky@kuhtreiber.cz nebo navštivte internetové stránky www.kuhtreiber.cz. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.

Váš prodejce: