

AKČNÍ NABÍDKA KÜHTREIBER

ČESKÝ VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY



Nové podpěťové invertory
svařují i při 40% podpěti v síti (PFC až 60%)
svařují i na 200 m prodlužovacích kabelů
svařují i na elektrocentrále 3,5 kVA



FÉNIX 160

11.990,-
14.508,- s DPH

FÉNIX 200

13.990,-
16.928,- s DPH

FÉNIX 200 PFC

17.990,-
21.768,- s DPH

Fénix 200 PFC v prodeji od února 2013.

SET II - FÉNIX 160
kabely 25 mm² 3 m **12.910,-**
15.621,- s DPH

SET III - FÉNIX 160
kabely 25 mm² 3 m + maska **14.510,-**
17.557,- s DPH

SET II - FÉNIX 200
kabely 25 mm² 3 m **14.910,-**
18.041,- s DPH

SET III - FÉNIX 200
kabely 25 mm² 3 m + maska **16.510,-**
19.977,- s DPH

SET II - FÉNIX 200 PFC
kabely 25 mm² 3 m **18.910,-**
22.881,- s DPH

SET III - FÉNIX 200 PFC
kabely 25 mm² 3 m + maska **20.510,-**
24.817,- s DPH



KITin 150

Rozsah svař. proudu: 10-150 A.
Zatěžovatele: 125 A (100%), 140 A (60%).

6.472,-
7.831,- s DPH

KITin 170

Rozsah svař. proudu: 10-170 A.
Zatěžovatele: 125 A (100%), 140 A (60%).

7.928,-
9.593,- s DPH

KITin 165

Rozsah svař. proudu: 10-160 A.
Zatěžovatele: 95 A (100%), 120 A (60%).

6.446,-
7.800,- s DPH

KITin 190

Rozsah svař. proudu: 10-180 A.
Zatěžovatele: 110 A (100%), 150 A (60%).

8.988,-
10.875,- s DPH

KUTIL 149

Invertor pro kutily. Umožňuje svařovat elektro-
dami Ø až 3,2 mm - trvale 2,5 mm. Rozsah svař.
proudu: 10-150 A. Zatěžovatele: 90 A (100%),
110 A (60%).

4.578,-
5.539,- s DPH

„CÉOČKO“ STANDARD 4 kladkový posuv



KIT 2200

Rozsah svař. proudu: 40-190 A
Zatěžovatele při 40°C: 135 A (100%), 150 A (60%)

14.990,-
18.138,- s DPH

KIT 2400

Rozsah svař. proudu: 30-215 A
Zatěžovatele při 40°C: 170 A (100%), 190 A (60%)

17.990,-
21.768,- s DPH

KIT 3000

Rozsah svař. proudu: 30-250 A
Zatěžovatele při 40°C: 190 A (100%), 210 A (60%)

19.900,-
24.079,- s DPH

Další modely a akční sady naleznete uvnitř letáku.

KITin 2040 MIG / MIG EURO



Přenosný jednofázový invertorový
MIG/MAG stroj ve variantě s pev-
ným hořákem a zemním kabelem
nebo s eurokonektory (u varianty
EURO není hořák součástí balení).

„CÉOČKO“

13.990,-
16.928,- s DPH

Rozsah svař. proudu:
20-150 A (CO₂)
Zatěžovatele:
100 A (100%), 120 A (60%)
Rozměry:
470x200x310 mm
Uvnitř stroje prostor pro cívkou (Ø až 200 mm) s drátem.

SVAŘOVACÍ MASKY 725S

Samožatmívací svařovací maska, napájení solárními panely a dvěma AAA
bateriemi. Volba mezi režimem svařování a broušení.



ČERNÁ

1.899,-
2.298,- s DPH



„FÉNIX“

2.199,-
2.661,- s DPH



„LEBKA“

2.199,-
2.661,- s DPH

ANALOGOVÉ INVERTORY



Samostatné stroje

	bez DPH	s DPH
KITin 165	6 446,-	7800,-
KITin 190	8 988,-	10875,-
KITin 150	6 472,-	7831,-
KITin 170	7 928,-	9593,-

Sety strojů s příslušenstvím

	bez DPH	s DPH
KITin 165 + kabely 3 m (SET II)	7 154,-	8656,-
KITin 165 + kabely 3 m + maska (SET III)	8 246,-	9978,-
KITin 190 + kabely 3 m (SET II)	9 886,-	11962,-
KITin 190 + kabely 3 m + maska (SET III)	11 623,-	14064,-
KITin 150 + kabely 3 m (SET II)	7 305,-	8839,-
KITin 150 + kabely 3 m + maska (SET III)	8 297,-	10039,-
KITin 170 + kabely 3 m (SET II)	8 760,-	10600,-
KITin 170 + kabely 3 m + maska (SET III)	10 497,-	12701,-

DIGITÁLNÍ INVERTORY



Samostatné stroje

	bez DPH	s DPH
KITin 150 TIG LA	6 543,-	7917,-
KITin 170 TIG LA	7 998,-	9678,-
KITin 1500 HF	13 895,-	16813,-
KITin 1700 HF	16 000,-	19360,-
KITin 1900 HF	19 158,-	23181,-

Sety strojů s příslušenstvím

	bez DPH	s DPH
KITin 1500 HF + hořák + kabely + ventil (SET I)	17 391,-	21043,-
KITin 1700 HF + hořák + kabely + ventil (SET I)	19 433,-	23514,-
KITin 1900 HF + hořák + kabely + ventil (SET I)	22 497,-	27221,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m (SET II)	7 375,-	8924,-
KITin 150 TIG LA + kabely 3 m + maska (SET III)	9 112,-	11025,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m (SET II)	8 831,-	10686,-
KITin 170 TIG LA + kabely 3 m + maska (SET III)	10 568,-	12787,-

DIGITÁLNÍ TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ




KITin 220 MMA **25 754,-** (31162,- s DPH)



KITin 270 MMA **27 908,-** (33769,- s DPH)



KITin 320 MMA **30 985,-** (37492,- s DPH)



KITin 220 HF **27 990,-** (33868,- s DPH)



KITin 270 HF **29 990,-** (36288,- s DPH)



KITin 320 HF **33 990,-** (41128,- s DPH)



KITin 220 MIG **36 494,-** (44158,- s DPH)

KITin 270 MIG **36 908,-** (44659,- s DPH)

KITin 320 MIG **38 446,-** (46520,- s DPH)

JEDNOFÁZOVÉ A TŘÍFÁZOVÉ AC/DC INVERTORY



TIG 200 AC/DC P **21 320,-** (25797,- s DPH)

TIG 315 AC/DC P **35 987,-** (43544,- s DPH)

Chlazení K315W **14 520,-** (17569,- s DPH)

Transportní vozík **5 000,-** (6050,- s DPH)

Dálk. ovl. - pedál **2 499,-** (3024,- s DPH)

vzduchem chlazený hořák v ceně



Vozík K7100 **5 000,-** (6050,- s DPH)

pro stroje KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodní chlazení K5150W, rozvaděč a plynovou láhev; rozebiratelné uchycení přepravovaných komponent pro bezpečnou manipulaci.

K5150W **14 520,-** (17569,- s DPH)
kompaktní kapalinový chladič systém, 0,85 kW, 0,4 MPa.

Zdroj ohřevu RV s el. rozvaděčem **3 700,-**

K7301 - zdroj ohřevu red. ventilu a rozvaděč (4477,- s DPH)
(1x 230 V, 1x 380 V), hlavní vypínač a vypínač ohřevu.



Zdroj ohřevu RV **2 455,-**

možnost připevnění na vozík. (2971,- s DPH)



Vozík K7101 **3 500,-** (4235,- s DPH)

pro KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohřevu a plynovou láhev.

Vozík K7102 **4 500,-**

pro stroje KITin (5445,- s DPH)
2040 MIG / EURO, plastové pouzdro na 15 kg cívkou drátu, držák pro plynovou láhev.



MALÁ „CÉOČKA“

Samostatné stroje

KIT 2200 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 2400 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 205 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 225 STANDARD, 4-klad. posuv

bez DPH	s DPH
14 990,-	18138,-
17 990,-	21768,-
15 999,-	19359,-
18 232,-	22061,-

Sety strojů s příslušenstvím

KIT 2200 STANDARD + hořák KTR 15 + ventil + maska
KIT 2400 STANDARD + hořák KTR 15 + ventil + maska
KIT 205 STAND. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv
KIT 225 STAND. + hořák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

bez DPH	s DPH
17 670,-	21381,-
20 790,-	25156,-
16 620,-	20110,-
20 650,-	24987,-

Typy příslušenství použité v setech:

- hořák KTR 4 m dle typu svářečky
- svařovací maska
- redukční ventil Micro MEI

VELKÁ „CÉOČKA“

Samostatné stroje

KIT 3000 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 3500 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 4100 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 4000 W STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 5000 W STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 4000 WS STAND. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m
KIT 5000 WS STAND. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m
KIT 309 STANDARD, 4-klad. posuv
KIT 309 PROCESSOR, 2-klad. posuv
KIT 305 PROCESSOR, 2-klad. posuv
KIT 405 PROCESSOR, 4-klad. posuv
KIT 400 W PROCESSOR, 4-klad. posuv
KIT 500 W PROCESSOR, 4-klad. posuv
KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m
KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m

bez DPH	s DPH
19 900,-	24079,-
25 990,-	31448,-
31 990,-	38708,-
48 990,-	59278,-
55 990,-	67748,-
61 414,-	74311,-
65 700,-	79497,-
20 070,-	24285,-
21 805,-	26384,-
25 253,-	30556,-
31 564,-	38192,-
48 417,-	58585,-
54 887,-	66413,-
60 757,-	73516,-
64 817,-	78429,-

Sety strojů s příslušenstvím

KIT 3000 STANDARD + hořák KTR 25 + ventil + maska
KIT 3500 STANDARD + hořák KTR 25 + ventil + maska
KIT 4100 STANDARD + hořák KTR 36 + ventil + maska
KIT 4000 W STANDARD + hořák KTR 401 + ventil + maska
KIT 5000 W STANDARD + hořák KTR 501 + ventil + maska
KIT 4000 WS STANDARD + hořák KTR 401 + ventil + maska
KIT 5000 WS STANDARD + hořák KTR 501 + ventil + maska
KIT 309 STANDARD 4-kladka + hořák KTR 25 + ventil
KIT 309 PROCESSOR + hořák KTR 25 + maska + ventil
KIT 305 PROCESSOR + hořák KTR 25 + maska + ventil
KIT 405 PROCESSOR + hořák KTR 36 + maska + ventil

bez DPH	s DPH
22 330,-	27019,-
30 020,-	36324,-
36 620,-	44310,-
55 900,-	67639,-
62 930,-	76145,-
68 330,-	82679,-
72 650,-	87907,-
21 200,-	25652,-
24 560,-	29718,-
27 650,-	33457,-
34 400,-	41624,-

Regulátor otáček ventilátoru
Možno doobjednat ke strojům KIT 2200 až KIT 5000 WS. Snížení hluků a spotřeby stroje na úkor časového snížení zatěžovatelů.

928,- (1123,- s DPH)

Snížení ceny v případě použití 2-kladkového posuvu místo 4-kladkového - 600,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVAŘOVACÍM STROJŮM ZA DOTOVANÉ CENY

MIG hořák KTR 15 7XM(D), 3 m obj. č. - 7D01500100300K	bez DPH 1 713,-	s DPH 2 073,-	Svař. kabely 16 mm² 10-25, 3 m obj. č. - 10102	bez DPH 935,-	s DPH 1 131,-	Láhev Ar, 8 l obj. č. - 035770001	bez DPH 2 490,-	s DPH 3 013,-
MIG hořák KTR 25 7XM(D), 3 m obj. č. - 7D02500100300K	1 993,-	2 412,-	Svař. kabely 25 mm² 10-25, 3 m obj. č. - 10402	1 144,-	1 384,-	Láhev CO ₂ , 6 kg obj. č. - 035770002	2 490,-	3 013,-
MIG hořák KTR 36 7XM(D), 3 m obj. č. - 7D03600100300K	3 009,-	3 641,-	Svař. kabely 25 mm² 35-50, 3 m obj. č. - 10201	1 199,-	1 451,-	Redukční ventil AR MICRO MEI obj. č. - 25590	656,-	794,-
MIG hořák KTR 410 7XM(D), 3 m obj. č. - 7D40100300300K	5 100,-	6 171,-	Propoj. kabel zdroj - podavač, proc. W, 2 m obj. č. - 10690	2 080,-	2 517,-	Redukční ventil AR MEI obj. č. - 25500	1 082,-	1 309,-
MIG hořák KTR 510 7XM(D), 3 m obj. č. - 7D50100300300K	5 398,-	6 532,-	Propoj. kabel zdroj - podavač, proc. W, 5 m obj. č. - 10672	5 970,-	7 224,-	Prodluž. síťový kabel 25 m, 2,5 mm² obj. č. - 33019	1 738,-	2 103,-
TIG hořák SR 17V 10-25, 4 m obj. č. - T25003504400	1 918,-	2 315,-	Propoj. kabel zdroj - podavač, proc. W, 10 m obj. č. - 10673	10 400,-	12 584,-	Prodluž. síťový kabel 40 m, 2,5 mm² obj. č. - 33020	2 488,-	3 010,-
TIG hořák SR 17 35-50, 4 m obj. č. - T20013504540	2 431,-	2 942,-	Plast. kufr pro 145 - 170 a příslušenství obj. č. - kufr145.165	500,-	605,-	Prodluž. síťový kabel 50 m, 2,5 mm² obj. č. - 33021	2 988,-	3 615,-
Samozatmívací maska 725S černá - 8550021 Lebka - 8550025, Fénix - 8550024	1 899,- 2 199,-	2 298,- 2 661,-	Plast. kufr pro HF / 190 a příslušenství obj. č. - kufrhf	874,-	1 058,-	MIG kleště víceúčelové obj. č. - 014220001	271,-	328,-

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Proc.	500 W Proc.	400 WS Proc.	500 WS Proc.
Objednací číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zatěžovatel [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Vinutí	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Posuv drátu (standardní osazení)	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Rozměry [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnost [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG / MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG SYNERGIC
Objednací číslo	51064/51147	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Jištění [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40°C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40°C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20-150	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300
Nastavitelné svař. napětí [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximální proud [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Průměr elektrod/drátu [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Připojení svař. kabelů	pevné	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnost [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY	FÉNIX 160	FÉNIX 200	FÉNIX PFC	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	200 AC/DC	315 AC/DC
Objednací číslo	51225	51226	51240	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	20	20	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah svař. proudu [A]	10-150	10-190	10 - 200	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zatěžovatel 100% [A]	110	140	145	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zatěžovatel 60% [A]	125	155	165	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zatěžovatel při max. I [%]	150	190	-	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	10-25	10-25	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	315x112x225	380x112x225	425x112x225	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnost [kg]	4,1	4,7	5,5	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zatěžovatel [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Vinutí	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Posuv drátu (standardní osazení)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rychlost podávání [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Rozměry [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850
Hmotnost [kg]	57	65	88	90	94	130 / 125	140 / 147

Akce platí do odvolání. Pro více informací kontaktujte regionálního prodejce Kühnreiber nebo nás na čísle +420 568 851 120, na emailové adrese objednavky@kuhnreiber.cz nebo navštivte internetové stránky www.kuhnreiber.cz. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Obrázky jsou ilustrační. Ceny „s DPH“ jsou matematicky zaokrouhleny. Vyhrazujeme si právo na změny.

Váš prodejce: